

# EN

## 2.1 A USB Charger & Voltage/Current Monitor - 5054BK/WH

- It measures the voltage level of the car
- You can check the condition of the car battery before starting
- You can check the charging of the car battery while the engine is running
- You can check the range of the charging current of the device to be charged
- USB Charger connection: max 1 x 1 ampere and max 1 x 2.1 ampere

Output 1	1 x USB 5 V / max.1 A
Output 2	1 x USB 5 V / max. 2.1 A
Input	DC 12-24 V
Display	3 Digit / Blue Lighting

# HU

## Autós adapter Dupla USB töltővel, feszültségmérővel és árammérővel - 5054BK/WH

- Méri az autó feszültség szintjét
- Indítás előtt ellenőrizheti az autóakkumulátor állapotát
- Járó motornál ellenőrizheti az autóakkumulátor töltését
- Ellenőrizheti a tölteni kívánt készülék töltőáramának mértékét
- 1 Db max. 1 Amperes és 1 db max. 2.1 Amperes usb töltő csatlakozás

Kimenet 1	1 x USB 5 V / max.1 A
Kimenet 2	1 x USB 5 V / max. 2.1 A
Bemenet	DC 12-24 V
Kijelző	3 Digit / Kék világítás

# RO

## **Adaptor auto dublu USB, cu voltmetru și ampermetru - 5054BK/WH**

- Măsoare tensiunea din rețeaua mașinii
- Puteți verifica starea bateriei înainte de pornire
- Puteți verifica tensiunea de încărcare cu motorul pornit
- Puteți verifica nivelul curentului de încărcare al aparatelor conectate
- Mufe de încărcare usb 1 buc. Max. 1A, 1 buc. Max. 2,1A

ieșire1	1 x USB 5 V / max.1 A
ieșire2	1 x USB 5 V / max. 2.1 A
Intrare	12-24 V CC
Afișaj	3 Digit / iluminare albastră

# SK

## **Adaptér do auta s dvojíým USB portom, s meraním napätia a prúdu - 5054BK/WH**

- Meria napätie v sieti automobilu
- Pri naštartovaní je možné skontrolovať stav akumulátora
- Pri bežiacom motore je možné skontrolovať stav dobíjania akumulátora
- Počas nabíjania zariadenia cez usb je možné skontrolovať nabíjací prúd
- Usb nabíjacie porty 1 ks max. 1 Ampér a 1 ks max. 2,1 Ampéru

Výstup 1	1 x USB 5 V / max.1 A
Výstup 2	1 x USB 5 V / max. 2.1 A
Vstup	DC 12-24 V
Displej	3 Digit / Modré podsvietenie